



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – RECOLTEUSE BATTEUSES

	RBH 600	RBH 1000
Puissance nécessaire moteur :	100 110 CV	120-140 CV
Anneau d'attelage :	Anneau boulonné 32T	Anneau boulonné 32T
Distributeurs :	3 + Freins	4 + Freins
RAMASSEUR		
Système de sustentation :	Roues/Ressorts	Roues/Ressorts
Largeur de travail :	1800 mm	1800 mm
Type de dents :	Flexible avec base en caoutchouc	Flexible avec base en caoutchouc
Quantité de dents :	6 rangées de 16, soit 96	8 rangées de 16, soit 128
Rouleau avant rond :	Non	Oui
Rouleau avant hexagonal :	Non	Oui
Entraînement indépendant et hydraulique	Oui	Oui
BATTEUR		
Diamètre du batteur :	660mm	660mm
Longueur du batteur :	2860mm	2860mm
Rotation de travail :	540 tr/mn	540 tr/mn
Diamètre des trous de la grille :	Rond 20mm	Rond 20mm
TABLE DE NETTOYAGE		
Surface de la table :	2.24m ²	2.24m ²
Diamètre des trous de la table :	4mm	4mm
Diamètre des trous du tamis arrière :	Lumière 16x25 (grille interchangeable)	Lumière 16x25 (grille interchangeable)
Système de vibration :	Bielles et éléments élastique	Bielles et éléments élastique
Ejection des cosses :	Latérale	Arrière et latérale
Diamètre de la turbine	700mm avec débit réglable	700mm avec débit réglable
ELEVATEUR & TREMIE		
Élévateur :	Pliable	Pliable
Quantité et type de godets :	24 godets polyuréthane de 2,32 litres	39 godets polyuréthane de 2,32 litres
Fixation et entraînement des gobelets	Chaine	Chaine
Capacité du dépôt à grains	(50 sacs de 60kg) – 3000 Kg	(67 sacs de 60kg) – 4000 Kg
Grille de propreté sur trémie		
DIMENSIONS		
Longueur hors tout :	7230mm	7960mm
Largeur hors tout :	2980mm	3270mm
Hauteur hors tout :	3700mm	4050mm
Hauteur de déchargement :	3050mm	3000mm
Poids	5200Kg	6170Kg
Roues	400 / 70-20	460 / 85R30